

Фото	Серия	Артикул	Источник тепла	Цвет	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Мощность (кВт)	Режимы мощности, кВт	Расход воздуха, м ³ /час	Эффективный анал. длина, м	Номинальное напряжение, В	РОЗИЦА руб с НДС
		Пульт коммутации и управления БКУ-W (Rev 2)		светло-серый		395	310	220	БКУ предназначены для подключения к сети завес серии 400, 500, 700, 800 со степенью защиты оболочки IP54. БКУ имеют степень защиты оболочки - IP31 и устанавливаются в сухом помещении, смежном с рабочей камерой с капельной влагой.					18 000
		Пульт коммутации и управления БКУ-24E		светло-серый		500	400	18 000						
		Пульт коммутации и управления БКУ-24П4050E		светло-серый		500	400	18 000						
		Пульт коммутации и управления БКУ-60E		светло-серый		500	400	18 000						
Дополнительное оборудование к завесам и тепловентиляторам Тепломаш														
	Смесительный узел	Смесительный узел УТ-КЗВ-4	водной			310		210	Смесительные узлы предназначены для поддержания необходимой температуры воздуха и возможности регулирования производительности и тепловой мощности завес и тепловентиляторов с водяным источником тепла.					18 200
		Смесительный узел УТ-КЗВ-4Н	водной			490		410						28 900
		Смесительный узел УТ-КЗВ-6.3	водной			310		140						26 900
		Смесительный узел УТ-КЗВ-6.3Н	водной			560		320						39 100
		Смесительный узел УТ-КЗВ-21	водной			440		160						37 700
		Смесительный узел УТ-КЗВ-21Н	водной			760		350						57 500
	Гибкая подпорка	Металлорукав L=400 Ду 1/2	водной						Для предотвращения повреждения коллекторов при подключении завес к тепловой сети необходимо использовать гибкую подпорку. По специальному заказу могут быть поставлены гибкие гофрированные патрубки из нержавеющей стали.					600
		Металлорукав L=400 Ду 3/4	водной					720						
		Металлорукав L=400 Ду 1	водной					830						
		Металлорукав L=400 Ду 1 1/4	водной					1 100						
	Термостат защиты от замораживания	Термостат RAK-TW.5000S-H		белый					Термостат защиты от замораживания предназначен для защиты теплообменников изделий. Термостат RAK-TW.5000S-H					4 600
	Концевой выключатель	Концевой выключатель ВП-15К21				175	135	200	Предназначен для автоматического срабатывания режима включения изделия при открывании ворот.					1 050
	Пульт управления	Термостат IR03R (с инфракрасным датчиком) E			для всех завес					Универсальный пульт управления для завес и тепловентиляторов				
Пульт управления IR-03L				для изделий с IP54					Пульт IR03L предназначен для работы с завесами IP54 с электрическим источником тепла (E) и отличается от IR03 тем, что датчик измерения температуры вынесен из корпуса пульта и установлен на кабеле длиной 10 м. По заказу возможно увеличение длины кабеля.					2 400
Пульт управления IR-13L				для изделий с IP54					Пульт IR13L предназначен для работы с завесами IP54 с водяным источником тепла (W) и без источника тепла (A) и отличается от IR13 тем, что датчик измерения температуры вынесен из корпуса пульта и установлен на кабеле длиной 10 м. По заказу возможно увеличение длины кабеля.					2 400